

Bezpieczniki gG i gF DIAZED

Typ: DIAZED

Charakterystyka: gL/gG i gF

Selektywność: przy stosowaniu wkładek FS w tych samych warunkach 1:1,25; poza tym 1:1,6

Prąd znamionowy: 2-200A

Napięcie znamionowe: 500 i 690V AC

Zwarciova zdolność wyłączenia: DII-DV: 50kA przy AC i 8kA przy DC, NDZ: 4kA przy AC i 1,6kA przy DC

Wielkości, wymiary: wg DIN 49360, 49515 i 49369 - DII, DIII, DIV, DV i NDZ

Wg normy: IEC 60269-1, 3 i 3-1, VDE 0636 część 10, 30 i 31


Zastosowanie: do ochrony urządzeń niskonapięciowych, do obsługi przez osoby nieprzeszkolone

Uwagi: system obudów i tulejek uniemożliwia zainstalowanie niewłaściwych bezpieczników. Na zapytanie możemy wysłać kilka stron informacji o wkładkach i osprzęcie w języku niemieckim i angielskim.

Producent: FERRAZ SHAWMUT



Bezpieczniki DIAZED gG i gF							
Wielkość	Prąd znam. I_n [A]	Napięcie U_n [V]	Kolor oznaczenia	Ilość w opakowaniu		Nr artykułu	
				gG	gF	gG	gF
NDZ	2	500	różowy	5	25	W212539E	C222918
NDZ	4	500	brązowy	5	25	G213055E	L200708
NDZ	6	500	zielony	5	25	C213557E	A201250
NDZ	10	500	czerwony	5	25	B214062E	L201766
NDZ	16	500	szary	5	25	J214575E	D207049
NDZ	20	500	niebieski	5	25	Q215087E	B211509
NDZ	25	500	żółty	5	25	Q215593E	Y212541
DII	2	500	różowy	5	25	Z219718E	E213559
DII	4	500	brązowy	5	25	G222163E	D214064
DII	6	500	zielony	5	25	B222917E	L214577
DII	10/6*	500	czerwony	5	25	D213558E	X218152
DII	10	500	czerwony	5	25	K200707E	S215089
DII	16	500	szary	5	25	K201765E	A216108
DII	20	500	niebieski	5	25	A211508E	J217128
DII	25	500	żółty	5	25	X212540E	P217639
DIII	35	500	czarny	5	25	C214063E	J218669
DIII	50	500	biały	5	25	K214576E	J222165
DIII	63	500	miedziany	5	25	R215088E	M200709
DIV	80	500	srebrny	10		V216609J	
DIV	100	500	czerwony	10		M217637J	
DV	125	500	żółty	10		V218150J	
DV	160	500	miedziany	10		G218667J	
DV	200	500	niebieski	10		W219186J	

 * z podstawą na 6A



Bezpieczniki DIAZED gG					
Wielkość	Prąd znam. I_n [A]	Napięcie U_n [V]	Kolor oznaczenia	Opak. [sztuk]	Nr artykułu
D III	2	690V	różowy	25	R215594
D III	4	690V	brązowy	25	Z216107
D III	6	690V	zielony	25	W216610
D III	10	690V	czerwony	25	H217127
D III	16	690V	szary	25	N217638
D III	20	690V	niebieski	25	W218151
D III	25	690V	żółty	25	H218668
D III	35	690V	czarny	25	X219187
D III	50	690V	biały	25	A219719
D III	63	690V	miedziany	25	H222164