

Bezpieczniki NDZ/DII/DIII klasy gL/gG, gF, gR

AC 500 V

Wkładki NDZ stosowane są z gniazdami E16, główkami bezp. E16 i wstawkami kalibrowymi. Wkładki DII stosowane są z gniazdami E27, główkami i wstawkami kalibrowymi.

Wkładki DIII stosowane są z gniazdami E33, główkami bezp. i wstawkami kalibrowymi.

Dzięki stosowaniu odpowiednich wstawek kalibrowych typu D można zabezpieczyć się przed użyciem niewłaściwej wkładki.

Zdolność wyłączenia wynosi minimum 50 kA dla prądu zmiennego i minimum 8 kA dla prądu stałego. Wkładki te są stosowane do zabezpieczania instalacji elektroenergetycznych przed

skutkami zwarć i przeciążeń oraz do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

Są one w klasie gF, gL/gG i gR i służą do ochrony kabli, przewodów i urządzeń w domach, przemyśle i energetyce.



Dane do zamówień					
Kategoria użytkowa	Wielkość	Prąd znamionowy	Sztuk w opakowaniu	Typ	Nr artykułu
				...	
gB	DIII	35A	25	BD3/35	D3613100
gB	DIII	50A	25	BD3/50	D3613500
gB	DIII	63A	25	BD3/63	D3613800
gF	DII	10A	5	GFD2/10	D2611700
gF	DII	16A	5	GFD2/16	D2612200
gF	DII	2A	5	GFD2/2	D2610900
gF	DII	20A	5	GFD2/20	D2612400
gF	DII	25A	5	GFD2/25	D2612600
gF	DII	4A	5	GFD2/4	D2611200
gF	DII	6A	5	GFD2/6	D2611400
gF	NDz	10A	25	GFNDZ/10	D1611700
gF	NDz	16A	25	GFNDZ/16	D1612200
gF	NDz	2A	25	GFNDZ/2	D1610900
gF	NDz	20A	25	GFNDZ/20	D1612400
gF	NDz	25A	25	GFNDZ/25	D1612600
gF	NDz	4A	25	GFNDZ/4	D1611200
gF	NDz	6A	25	GFNDZ/6	D1611400
gL.gT	DII	10A	5	GLD2/10	D2011700
gL.gT	DII	16A	5	GLD2/16	D2012200
gL.gT	DII	2A	5	GLD2/2	D2010900
gL.gT	DII	20A	5	GLD2/20	D2012400
gL.gT	DII	25A	5	GLD2/25	D2012600
gL.gT	DII	4A	5	GLD2/4	D2011200
gL.gT	DII	6A	5	GLD2/6	D2011400
gL.gT	DIII	35A	0	GLD3/35	D3013100
gL.gT	DIII	50A	0	GLD3/50	D3013500
gL.gT	DIII	63A	0	GLD3/63	D3013800
gR	DII	10A	50	GRD2/10	D2711700
gR	DII	16A	50	GRD2/16	D2712200
gR	DII	2A	50	GRD2/2	D2710900
gR	DII	20A	50	GRD2/20	D2712400
gR	DII	25A	50	GRD2/25	D2712600
gR	DII		50	GRD2/30	D2712700
gR	DII	4A	50	GRD2/4	D2711200
gR	DII	6A	50	GRD2/6	D2711400
gR	DIII	35A	25	GRD3/35	D3713100
gR	DIII	50A	25	GRD3/50	D3713500
gR	DIII	63A	25	GRD3/63	D3713800
gR	NDz	10A	25	GRNDZ/10	D1711700
gR	NDz	16A	25	GRNDZ/16	D1712200
gR	NDz	2A	25	GRNDZ/2	D1710900
gR	NDz	20A	25	GRNDZ/20	D1712400
gR	NDz	25A	25	GRNDZ/25	D1712600
gR	NDz	4A	25	GRNDZ/4	D1711200
gR	NDz	6A	25	GRNDZ/6	D1711400
gL.gT	NDz	10A	25	GTNDZ/10	D1011700
gL.gT	NDz	16A	25	GTNDZ/16	D1012200
gL.gT	NDz	2A	25	GTNDZ/2	D1010900
gL.gT	NDz	20A	25	GTNDZ/20	D1012400
gL.gT	NDz	25A	25	GTNDZ/25	D1012600
gL.gT	NDz	4A	25	GTNDZ/4	D1011200
gL.gT	NDz	6A	25	GTNDZ/6	D1011400

Bezpieczniki DIII klasy gL/gG

AC 690 V

Wkładki DIII dla AC690V i DC600V mają 70 mm długości. Dzięki stosowaniu odpowiednich wstawek kalibrowych typu D można zabezpieczyć się przed użyciem niewłaściwej wkładki. Wkładki te są stosowane do zabezpieczania instalacji elektroenergetycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń oraz do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

Są one w klasie gL/gG i służą do ochrony kabli, przewodów i urządzeń w domach, przemyśle i energetyce.



Dane do zamówień

Wielkość	Sztuk w opakowaniu	Typ	Nr artykułu
		D3/...	
2A	25	2/69	D3080900
4A	25	4/69	D3081200
6A	25	6/69	D3081400
10A	25	10/69	D3081700
16A	25	16/69	D3082200
20A	25	20/69	D3082400
25A	25	25/69	D3082600
35A	25	35/69	D3083100
50A	25	50/69	D3083500
63A	25	63/69	D3083800